

CYL 0700 SV Serisi

6 Watt Sabit Voltaj Led Adaptörü

- * Koruma Sınıfı (IP67)
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 ~ 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma (SCP)
- * Aşırı Yük / Aşırı Akım Koruma (OPP, OCP)
- * Histerezisli Termal Kapatma (OTP)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim (>%80)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

| MODEL | CYL 0712 SV | CYL 0724 SV | | |
|------------------------------|--|-------------|--|--|
| DC Çıkış Voltajı | 12,0V | 24,0V | | |
| Çıkış Akımı (max.) | 0,5A | 0,3A | | |
| Çıkış Gücü (max.) | 6W | 6W | | |
| Aşırı Akım Sınırlama | %105 ~ %120 | | | |
| Voltaj Toleransı | ± 3,0% | ± 5,0% | | |
| Yük Regülasyonu | ± 5,0% | ± 3,0% | | |
| Verimi | 80% | 82% | | |
| AC Giriş Kablosu | 2x0,50mm ² (20AWG), 25cm | | | |
| DC Çıkış Kablosu | 2x0,50mm ² (20AWG), 25cm | | | |
| AC Girişi | AC 176 ~ 264V (47 ~ 63Hz) | | | |
| Max. Giriş Akımı | 0,09A / 176VAC - 0,07A / 230VAC | | | |
| Kalkış (inrush) akımı | <12A | | | |
| Kısa Devre Koruma | Otomatik Yeniden Başlama | | | |
| Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı | -10 ~ +50°C, 20~90% RH | | | |
| Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı | -20 ~ +80°C, 10~95% RH | | | |
| Güvenlik Standardı | UL90950-1, EN60950-1 (output: max.48V) | | | |
| PCB Ölçüleri (L*W*H) | 48*24*20mm | | | |
| Ölçüleri (L*W*H) | 50*27*28mm | | | |
| Paket Ölçüleri (L*W*H) | 69*38*33mm | | | |
| Net Ağırlığı | 0,065kg | | | |

Mekanik ölçüler

