

CYS 4000 Serisi (40W)

- * Masa Tipi Power Supply, 2 Pim Europlug
- * Geniş Giriş Voltaj Aralığı (176 - 264Vac)
- * Kısa Devre Koruma, Aşırı Akım Sınırlama
- * Aşırı Isı Koruma (histerezisli)
- * Boşta Bekleme Giriş Gücü, Stand By (<0,2W)
- * Yüksek Verim (>%85)
- * Uzun Ömürlü Kondansatör (Low ESR-105°C)
- * Kalkış Zamanı, Hold Up : 20ms
- * 2 yıl garanti



Elektriksel Özellikler :

MODEL	CYS 4012	CYS 4016	CYS 4018	CYS 4024	CYS 4048
DC Çıkış Voltajı	12,0V	16,0V	18,0V	24,0V	48,0V
Çıkış Akımı (max.)	3,0A	2,2A	2,0A	1,5A	0.75A
Çıkış Gücü	36W	36W	36W	36W	36W
Çıkış Voltaj Ayar Aralığı	10,8 - 16V	10,8 - 16V	17,5 - 27V	17,5 - 27V	42 - 52V
Voltaj Toleransı	± 3,0%	± 3,0%	± 2,0%	± 2,0%	± 2,0%
Yük Regülasyonu	± 5,0%	± 5,0%	± 3,0%	± 3,0%	± 3,0%
DC Soketi (øD x ød) [mm]	5,5 x 2,1/2,5	5,5 x 2,1	5,5 x 2,1	5,5 x 2,1	5,5 x 2,1
AC Güç Kablosu	2 Pin EURO AC Sabit Güç Kablosu 1,5m				
AC Girişi	AC 176 - 264V (47 - 63Hz)				
Max. Giriş Akımı	0,50A / 176VAC - 0,35A / 230VAC				
Kalkış (inrush) akımı	<35A				
Verimi	85%	85%	86%	88%	88%
Kısa Devre Koruma	Otomatik Yeniden Başlama				
Aşırı Akım Sınırlama	%105 ~ %120				
Ripple & Noise	1%Vp-p (Vout)				
Çalışma Sıcaklığı, Nem Oranı	-10 ~ +45°C, 20~90% RH				
Dayanma Sıcaklığı, Nem Oranı	-20 ~ +70°C, 10~95% RH				
Güvenlik Standartı	EN60950-1 (output: max.48V)				
PCB Ölçüleri (L*W*H)	90*44*28mm				
Ölçüleri (L*W*H)	100*50*33mm				
Paket Ölçüleri (L*W*H)	140*92*44mm				
Net Ağırlığı	0,275kg				

Mekanik ölçüler

